

iQ-LED

Kanlux

IQ-LED GU10

LED fényforrás



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	SMD	ellipsze ≤ 6x MacAdam	Ra 95	≥40000	(h) 25000
		CE	EAC	TÜV	UK CA	



IQ-LED GU10 6,5W-WW



	PON [W]	[W]	[lm]	[lm] Φ _{use}	T _c [K]	Beam angle	Screw	Ei A1 G
IQ-LED GU10 6,5W-WW	35240	6,5	59	580	510	2700	110	GU10 F
IQ-LED GU10 6,5W-NW	35241	6,5	60	585	515	4000	110	GU10 F
IQ-LED GU10 6,5WS3-WW	35243	6,5	85	580	535	2700	36	GU10 F
IQ-LED GU10 6,5WS3-NW	35244	6,5	86	580	540	4000	36	GU10 F
IQ-LED GU10 6,5WS3-CW	35245	6,5	86	580	540	6500	36	GU10 F
IQ-LED GU10 4,5W-WW	35249	4,5	39	410	350	2700	110	GU10 F
IQ-LED GU10 4,5W-NW	35250	4,5	40	420	355	4000	110	GU10 F
IQ-LED GU10 4,5W-CW	35251	4,5	40	420	355	6500	110	GU10 F

A Kanlux IQ-LED fotobiológiai biztonságot, a szem számára kedvező színhőmérsékletet és üzembiztonságot jelent, mindez mosz új GU10 foglalattal kivitelében. Az IQ-LED fényforrások teljes kényelmet és biztonságot nyújtanak a használat során, amit a TÜV Rheinland tanúsítványa is igazol.

Létrehozás dátuma: 26.07.2022, 15:14

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.

HU

iQ. LED

Kanlux

IQ-LED GU10

LED fényforrás

- Búra anyaga: műanyag



IQ-LED GU10 6,5W-WW



IQ-LED GU10 6,5W-NW



IQ-LED GU10 6,5WS3-WW



IQ-LED GU10 6,5WS3-NW



IQ-LED GU10 6,5WS3-CW



IQ-LED GU10 4,5W-WW



IQ-LED GU10 4,5W-NW



IQ-LED GU10 4,5W-CW

Létrehozás dátuma: 26.07.2022, 15:14

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.


HU

iQ LED


Kanlux

IQ-LED GU10

LED fényforrás



IQ-LED GU10 6,5W



IQ-LED GU10 4,5W